

Entailleuse › N° de modèle 1653



Normes

ISO 13479

Description

La résistance des tubes en PE par rapport à la propagation lente de fissures est contrôlée au moyen du test Notch. L'entailleuse permet d'appliquer des entailles en forme de « V » dans les tubes en polyoléfine conformément à la norme ISO 13479. Aussitôt après, les tubes entaillés subissent des essais de pression.

Une manipulation aisée et sûre

- Commande aisée et visualisation claire grâce à l'écran tactile intégré
- Fixation de l'échantillon à l'aide d'un dispositif tendeur motorisé avec accouplement à friction

Des résultats d'essai fiables

- Reconnaissance automatique du point nul lors de chaque fraisage ; étalonnable à l'aide du calibre de réglage inclus à la livraison

Rentabilité durable

- Les éléments de qualité supérieure de l'appareil garantissent une fiabilité élevée, une longue durée de vie et des frais d'entretien réduits.

Technologie de pointe

- Écran tactile intégré



Modèle

		V1653-0004
Diamètre extérieur de tube	mm	63 - 630
Longueur max. de tube	mm	2 000
Longueur d'entaille	mm	50 - 650
Épaisseur de paroi	mm	>5
Couvercle pour échantillons, taille 1 : 63 - 160 mm de diamètre		●
Couvercle pour échantillons, taille 2 : >160 - 315 mm de diamètre		●
Couvercle pour échantillons, taille 3 : >315 - 630 mm de diamètre		●
Fraise en V		●
Diamètre	mm	200
Nombre de dents		20
Régime du moteur		703 tours/min
Avance rapide	mm/min	940
Avance lente	mm/min	140
Vitesse de découpe selon ISO 13479		0,01 (mm/tr.)/dents
Fraise scie		○
Diamètre	mm	16
Nombre de dents		2
Régime du moteur		7 800 tours/min
Avance rapide	mm/min	940
Avance lente	mm/min	140
Vitesse de découpe selon ISO 13479		0,01 (mm/tr.)/dents
Unité de fraise de face pour épaisseur de paroi >50 mm		○
Aspiration des copeaux		○
Appareil de mesure rainuré		○
Conformité CE		●
Température ambiante autorisée	°C	+5 à +30
Humidité atmosphérique relative admissible		Max. 70 % (sans condensation)
Émission sonore		<70 dB (A)
Largeur	mm	2 250
Profondeur	mm	1 100
Hauteur	mm	2 210
Poids	kg	560
Données de tension		230/400 V, 50/60 Hz (tension spéciale sur demande)
● compris ○ disponible/en option □ sélectionnable - non disponible		

» Accessoires

Produit	Description	N° de modèle
	Testeurs de tubes	1720
		1520
	Bouchons obturateurs	1732, 1733
		1684
		1685
	Bains d'essai	1751-1757